



Programiranje – SIU1 – i4 – 1. sat

Dekompozicija - Identificirati i izdvojiti manje cjeline u problemu te ih integrirati u rješenje.

- prepoznavanje smislenih manjih cjelina,
- određivanje njihove odgovornosti te njihovo povezivanje u rješenje.
- **PROBLEM -> MANJE CJELINE -> ODGOVORNOST FUNKCIJE -> ULAZI/IZLAZ -> POVEZIVANJE -> TEST CJELINE -> TEST RJEŠENJA**
- **Koji se dio problema može riješiti kao zasebna cjelina?**
- **Što je točno odgovornost te funkcije?**
- **Koje podatke prima i što vraća?**
- **Tko koristi rezultat te funkcije i kako se cjeline povezuju?**

Od velikog problema do manjih odgovornosti - ishodi

- prepoznati dijelove problema koji imaju zasebnu, jasno opisivu zadaću;
 - predložiti smislene funkcionalne cjeline i njihove nazive;
 - odrediti ulazne parametre i povratnu vrijednost pojedine funkcije;
 - razlikovati korisnu dekompoziciju od nepotrebnog usitnjavanja;
 - objasniti zašto je rješenje s dobro podijeljenim odgovornostima lakše provjeriti i mijenjati.
-
- Glavna ideja: dobra podjela nije „što više funkcija“, nego **odgovarajući broj funkcija** od kojih **svaka ima jednu jasnu odgovornost**.

Problemški ulaz: ŠKOLSKI TURNIR

- Za svakog natjecatelja poznata su tri rezultata. Program treba izračunati ukupan broj bodova, odrediti je li natjecatelj prošao dalje (najmanje 200 ukupno i najmanje 40 u svakom zadatku) te na kraju ispisati kratku poruku s ukupnim rezultatom i odlukom.
- Može li se ova zadaća opisati jednom kratkom rečenicom?
- Jedna funkcija - jedna jasna odgovornost. **Izbjegavati funkcije koje „rade sve“.**
- prije bilo kakvog koda: Što su ovdje **različite odgovornosti/zaduženja/zadaci?**
- usporediti popis koraka i pokušati ih grupirati u 3-4 smislene cjeline.
- Za svaku cjelinu odrediti naziv, ulaze i izlaz

- izračunati ukupan broj bodova;
- provjeriti uvjet prolaska;
- prikazati rezultat korisniku.

- Moguća struktura - nakon rasprave:
- `int ukupno(int a, int b, int c);`
`bool prolazi(int a, int b, int c);`
`void ispisiRezultat(int zbroj, bool prolaz);`
- Važno: ovo nije jedino ispravno rješenje uz uvjet da je moguće objasniti odgovornosti i tok podataka.

Loša dekompozicija

- A) Jedna funkcija `void obradiSve(...)` računa zbroj, provjerava prolaz i ispisuje poruku.
- B) Posebne funkcije `zbrojiPrvaDva()`, `dodajTreci()`, `provjeriPrvi()`, `provjeriDrugi()`, `provjeriTreci()`, `ispisiDA()`, `ispisiNE()`.
- Pitanja:
- Što je problem u A, a što u B?
- Analizirati dva ponuđena rješenja: premalo i previše funkcija.
- Kada je izdvajanje funkcije korisno, a kada samo usitnjava program?

Mini izazov: DOSTAVA DRONOM

- Dron treba dostaviti paket. Poznate su udaljenost do odredišta, masa paketa i trenutna razina baterije. Program treba izračunati procijenjenu potrošnju baterije, provjeriti ima li dovoljno baterije uz sigurnosnu rezervu te prikazati može li dron krenuti.
- Bez pisanja programa predložiti 2-3 funkcije.
- Za svaku zapisati: NAZIV | ULAZI | IZLAZ | ODGOVORNOST/ZADATAK.
- **broj funkcija nije cilj; cilj je smisleno razdvajanje odgovornosti.**
- Samostalno predložiti funkcionalne cjeline i usporediti rješenja.
- Navesti strukturu rješenja i argumentaciju, zapisati zajednički obrazac dekompozicije.
- Povezati s dosadašnjim znanjem o parametrima i povratnoj vrijednosti.

- Dekompozicija = podjela problema na manje smislene cjeline.
- Funkcija treba imati jasnu odgovornost.
- Za svaku funkciju pitam: što prima, što radi, što vraća?
- Dobra podjela olakšava testiranje, razumijevanje i promjenu programa.



Programiranje – SIU1 – i4 – 2. sat

Dekompozicija - Identificirati i izdvojiti manje cjeline u problemu te ih integrirati u rješenje – kako funkcije surađuju.

izdvojene funkcije postaju rješenje tek kada jasno odredimo tok podataka i povežemo ih u cjelinu – ishodi:

- povezati više funkcija pozivima iz glavnog programa;
- pratiti kako rezultat jedne funkcije postaje ulaz drugoj funkciji;
- predvidjeti redoslijed poziva i međurezultate bez pokretanja programa;
- uočiti problem u loše povezanom rješenju;
- osmisliti strukturu rješenja novog problema s više funkcionalnih cjelina.

Aktivacija: od funkcija do programa, tok podataka (TURNIR)

- Promotriti strukturu:

- `int z = ukupno(75, 82, 51);`
`bool p = prolazi(75, 82, 51);`
`ispisiRezultat(z, p);`

**Pratiti kod i crtati
strelice između
rezultata i
sljedećih poziva.**

**Rezultat funkcije
treba završiti -
usmjeriti tamo
gdje je potreban.**

- Koja se funkcija poziva prva?
- Koje dvije vrijednosti treba imati prije poziva `ispisiRezultat`?
- Bi li se redoslijed prvih dviju funkcija mogao zamijeniti? Zašto?
- Što bi se promijenilo kada bi `prolazi` kao parametar primala i već izračunati zbroj?

Pokvareni program - pronađi strukturni problem

- `double cijenaSDostavom(double cijena, double dostava) { return cijena + dostava; }`
`bool besplatnaDostava(double cijena) { return cijena >= 50; }`

```
// main
double ukupno = cijenaSDostavom(48, 5);
bool besplatno = besplatnaDostava(ukupno);
```

U paru otkriti gdje je narušen tok podataka ili odgovornost funkcije.	analizirati strukturu.
---	------------------------

- Pravilo trgovine glasi: **besplatna dostava ovisi o vrijednosti KOŠARICE prije dodavanja dostave.**
- Je li program strukturno ispravno povezao funkcije?
- objasniti pogrešku i predložiti tok podataka.
- Očekivana ideja: funkcija `besplatnaDostava` mora dobiti izvornu cijenu košarice, a ne već uvećanu ukupnu cijenu. Ovo je pogreška u povezivanju cjelina, ne u samim funkcijama.

Glavni problem: PAMETNA DOSTAVA

- Mala dostavna služba određuje cijenu i mogućnost isporuke. Za narudžbu su **poznati vrijednost košarice, udaljenost u kilometrima i masa paketa**. Dostava je moguća samo **ako masa nije veća od 20 kg i udaljenost nije veća od 30 km**. Osnovna cijena dostave iznosi **3 eura**, a dodaje se **0,40 eura po kilometru**. **Ako je vrijednost košarice najmanje 80 eura, kupac dobiva popust od 3 eura na izračunatu cijenu dostave**, ali cijena dostave ne može biti negativna. Program na kraju treba prikazati **je li dostava moguća i, ako jest, konačnu cijenu dostave**.
- Zadatak:
 1. Izdvojiti 2-4 smislene funkcionalne cjeline.
 2. Za svaku zapisati odgovornost, ulazne parametre i povratnu vrijednost.
 3. Nacrtati ili zapisati redoslijed poziva i tok podataka između funkcija.
 4. Predvidjeti rezultat za dva zadana testa.
 5. Smisliti jedan rubni test koji provjerava točno jednu važnu granicu.

Zadani testovi

Košarica	Udaljenost	Masa	Očekivanje
50 €	10 km	5 kg	dostava moguća; cijena 7 €
100 €	35 km	4 kg	dostava nije moguća
80 €	5 km	20 kg	dostava moguća; cijena 2 €

**Samostalno
razložiti problem,
definirati funkcije
i složiti redoslijed
poziva.**

**obrazloženje
zašto je baš ta
podjela smisljena.**

Jedna moguća, ali ne jedina struktura:

```
bool mogućaDostava(double udaljenost, double masa);  
double osnovnaDostava(double udaljenost);  
double primijeniPopust(double cijenaDostave, double vrijednostKosarice);
```

Prihvatiti dekompoziciju ako su odgovornosti jasne i cjeline se mogu smisleno povezati.

Pitanja za usporedbu rješenja

- Je li bolje imati jednu funkciju `cijenaDostave` koja u sebi rješava i popust ili dvije funkcije? Oba odgovora mogu biti obranjiva - što dobivamo, a što gubimo?
- Treba li funkcija koja računa cijenu znati masu paketa ako masa utječe samo na mogućnost dostave?
- Koju funkciju možemo testirati potpuno neovisno o ostalima?
- Gdje bi se najlakše promijenilo pravilo „80 eura“ ako trgovina promijeni prag?

**Usporediti različite
valjane
dekompozicije.**

**Ne postoji nužno
samo jedna dobra
struktura.**

- Integracija = povezivanje funkcionalnih cjelina u cjelovito rješenje.
- Rezultat jedne funkcije može postati ulaz drugoj funkciji ili se koristiti u glavnom programu.
- Funkcija ne treba primati podatke koji joj nisu potrebni za njezinu odgovornost.
- Dobro rješenje testira pojedine funkcije i zatim njihovu suradnju.



Programiranje – SIU1 – i4 – 3. sat

Dekompozicija - Identificirati i izdvojiti manje cjeline u problemu te ih integrirati u rješenje – lokalne i globalne varijable.

Ishodi:

Povezivanje funkcionalnih cjelina: tijek podataka i doseg varijabli

- kako se podaci prenose između funkcija i glavnog programa,
- razlika lokalnih i globalnih varijabli
- zašto isto ime varijable u različitim funkcijama ne znači nužno istu varijablu?
- Primjena pri povezivanju više funkcija u jednostavno rješenje.
- Skica tijeka: $\text{main} \rightarrow \text{funkcija A} \rightarrow \text{rezultat} \rightarrow \text{funkcija B} \rightarrow \text{ispis}$.
- Točno predvidjeti vrijednosti lokalnih varijabli pri pozivu funkcije i objasniti njihov doseg.
- Prepoznati zasjenjivanje (shadowing) i razlikovati lokalnu varijablu od globalne.
- Predložiti integraciju najmanje dviju funkcija uz prijenos podataka parametrima i povratnim vrijednostima, bez nepotrebnih globalnih varijabli.

Problemski uvod

- „Dva razredna odjela škole koriste varijablu `trenutni_broj_ucenika_u_razredu`. Hoće li promjena u jednome promijeniti drugu?”

Program A – parametar nije ista varijabla

- ```
int povecaj(int broj) {
 broj += 3;
 return broj;
}
int main() {
 int broj = 5;
 int novi = povecaj(broj);
 cout << broj << " " << novi;
}
```

Pitanja:

- Što će se ispisati?
- Koji je doseg varijable broj u funkciji, a koji u main?
- Zašto poziv ne mijenja broj u main? Očekivano: 5 8; dva različita lokalna objekta; argument se ovdje prenosi po vrijednosti.

## Program B – globalna varijabla i zasjenjivanje

- ```
int bodovi = 10; // globalna varijabla
int dodaj(int x) {
    int bodovi = x + 2; // lokalna zasjenjuje globalnu
    return bodovi;
}
int main() {
    int rezultat = dodaj(5);
    cout << rezultat << " " << bodovi;
}
```

Koji bodovi koristi return?

Zašto se globalni bodovi nisu promijenili?

Je li globalna varijabla ovdje potrebna?

doseg označuje gdje je ime dostupno;

životni vijek varijable nije isto što i doseg.

Globalne varijable nisu zabranjene, ali za ovaj problem nepotrebno otežavaju razumijevanje i testiranje.


- što se ispisuje i zašto? (Očekivani ispis: 7 10. lokalna bodovi zasjenjuje globalnu samo unutar funkcije.)

Problemski rad u paru – Školski turnir

Za dva natjecatelja poznati su bodovi iz tri runde za svakog. Funkcija `zbrojRundi(a,b,c)` vraća ukupne bodove. Funkcija `boljiRezultat(prvi,drugi)` vraća veći od dvaju ukupnih rezultata.

U `main ()` se učitava šest brojeva, pozivaju funkcije i ispisuje pobjednički rezultat. Bez grananja u `main ()`; odluka je odgovornost druge funkcije.

- Nacrtaj strelice prijenosa podataka i napiši potpise dviju funkcija.
- Odredi koje su varijable lokalne funkciji `main ()`, a koje pojedinoj funkciji.
- Napiši 3–5 naredbi u `main ()` koje povezuju rezultate (pretpostavi da su ulazne vrijednosti već učitane).
- Dodatno: može li se zadatak riješiti bez globalnih varijabli? Objasni.
- Primjer integracije: `int prvi = zbrojRundi(a1,a2,a3); int drugi = zbrojRundi(b1,b2,b3); int najbolji = boljiRezultat(prvi,drugi); cout << najbolji;` Funkcija `boljiRezultat` može koristiti `if` ili uvjetni operator;



- Vidi li funkcija `zbrojRundi()` varijablu `ukupnoBodovi` iz `main()`? Ne. Ona ima vlastite lokalne parametre
- Kako funkcija `BoljiRezultat()` dobiva broj 22? Kao vrijednost argumenta koji se proslijeđuje njezinu parametru `bodovi`.
- Jesu li `bodovi1` ista varijabla? Nisu. Pripadaju različitim funkcijama.
- Ako funkcija prima `int x` po vrijednosti i izvrši `x++`, mijenja li se istoimena varijabla u `main`? (Ne; ona je kopija vrijednosti.)
- Kako rezultat funkcije `zbrojRundi` postaje ulaz funkciji `boljiRezultat`? (Povratnom vrijednošću koja se sprema ili izravno proslijeđuje kao argument.)

Završno

**Jasno razlikovati lokalni
doseg, globalni doseg,
zasjenjivanje i prijenos po
vrijednosti.**

**Ne poistovjećivati doseg i
životni vijek.**

**varijable deklarirane u
funkciji nisu automatski
dostupne drugim
funkcijama; informacije se
prenose parametrima i
povratnim vrijednostima.**